

Modelo ACPH

Calandra Pirâmide Motorizada com Prolongador e Aperto Hidráulico



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Unid.	ACPH 1006	ACPH 1016	ACPH 1508	ACPH 1513	ACPH 1516	ACPH 1519	ACPH 2003	ACPH 2006	ACPH 2008	ACPH 2010	ACPH 2013	ACPH 2016	ACPH 2019	ACPH 2506	ACPH 2510	ACPH 2513	ACPH 3003	ACPH 3006	ACPH 3010	ACPH 3013
Capacidade max. - aço 1010/1020	mm	6,40	16,00	8,00	13,00	16,00	19,00	3,20	6,40	8,00	10,00	13,00	16,00	19,00	6,40	10,00	13,00	3,20	6,40	10,00	13,00
Comprimento útil	mm	1050	1050	1550	1550	1550	1550	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2550	2550	2550	3050	3050	3050	3050
Eixo superior (diâmetro)	mm	133	171	158	184	222	240	158	158	165	197	222	254	280	184	273	280	171	197	280	298
Eixo inferior (diâmetro)	mm	120	146	133	158	184	215	120	133	133	171	197	215	240	158	184	240	146	171	240	248
Potência do motor principal	Cv	3	7,5	5	7,5	7,5	7,5	3	5	7,5	7,5	10	10	10	7,5	10	10	5	7,5	10	10
Peso aproximado	Kg	1.000	1.500	1.600	2.200	2.500	2.800	1.370	1.670	1.780	2.050	3.200	3.900	5.000	2.300	4.300	5.300	2.450	3.300	5.100	6.000
DIMENSÕES																					
Altura	mm	1500	1500	1500	1550	1600	1600	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1700	1700	1700	1550	1600	1700	1700
Comprimento	mm	2200	2200	2750	2750	2750	2750	3150	3300	3300	3300	3300	3300	3300	4150	4150	4150	4300	4500	4500	4500
Largura	mm	950	950	950	950	1150	1150	950	950	950	1150	1150	1150	1150	950	1150	1150	950	1150	1150	1150