

AGM - GUILHOTINA MOTORIZADA ELETROMECAÂNICA



ACESSÓRIO GUILHOTINA AGM

STANDARD



Botão reset na parte traseira



Pedal elétrico com botão de emergência



Cortina de Luz

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Unid.	AGM 1001	AGM 1301	AGM 2001	AGM 3001	AGM 1302
ESPESSURA DE CORTE AÇO C/ R=420N/MM ² (AÇO CARBONO 1010/1020)	mm	1.2	1.2	1.2	1.2	2.0
COMPRIMENTO DE CORTE	mm	1025	1300	2025	3025	1300
Nº DE GOPES POR MINUTO EM VAZIO	qtd.	70	70	70	52	52
ÂNGULO DE CORTE	grau	2°10'	2°15'	2°10'	2°20'	2°30'
ABERTURA DO LIMITADOR TRASEIRO	mm	5-600	5-600	5-600	5-600	5-600
POTÊNCIA DO MOTOR PRINCIPAL (TRIFÁSICO - 60HZ)	cv	3	3	3	7,5	7,5

DIMENSÕES

PESO APROXIMADO	kg	450	550	750	1.500	750
ALTURA APROXIMADA	mm	1300	1300	1300	1350	1300
COMPRIMENTO APROXIMADO	mm	1700	2000	2550	3750	2000
LARGURA APROXIMADA	mm	1850	1850	1850	1850	1850

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Unid.	AGM 2002	AGM 3002	AGM 1303	AGM 2003	AGM 3003
ESPESSURA DE CORTE AÇO C/ R=420N/MM ² (AÇO CARBONO 1010/1020)	mm	2.5	2.0	3.2	3.2	3.2
COMPRIMENTO DE CORTE	mm	2025	3025	1300	2025	3025
Nº DE GOPES POR MINUTO EM VAZIO	qtd.	40	30	40	40	30
ÂNGULO DE CORTE	grau	2°10'	2°20'	2°10'	2°5'	2°
ABERTURA DO LIMITADOR TRASEIRO	mm	5-600	5-600	5-600	5-600	5-600
POTÊNCIA DO MOTOR PRINCIPAL (TRIFÁSICO - 60HZ)	cv	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

DIMENSÕES

PESO APROXIMADO	kg	1.300	1.800	950	1.500	2.600
ALTURA APROXIMADA	mm	1300	1350	1300	1350	1500
COMPRIMENTO APROXIMADO	mm	2700	3750	2000	2700	3850
LARGURA APROXIMADA	mm	1850	1850	1850	1850	1850