

Modelo

# DAHS

Prensa Dobradeira  
Hidráulica Sincronizada CNC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Unid.	DAHS 30		DAHS 50		DAHS 80			DAHS 135		DAHS 175		DAHS 250		DAHS 350	
		1300	2050	2050	3050	2050	3050	4050	3050	4050	3050	4050	3050	4050	3050	
<b>Comprimento</b>	mm	1300	2050	2050	3050	2050	3050	4050	3050	4050	3050	4050	3050	4050	3050	
<b>Força máxima</b>	Ton.	30		50		80			135		175		250		350	
Comprimento máximo de dobra	mm	1300	2050	2050	3050	2050	3050	4050	3050	4050	3050	4050	3050	4050	3050	
<b>Vão livre entre laterais</b>	mm	1050	1600	1600	2500	1600	2500	3200	2550	3200	2550	3200	2450	3200	2450	
Abertura do limitador traseiro	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
Cavas Laterais (profundidade)	mm	265	275	275	275	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Abertura máxima sem intermediários	mm	255	325	420	420	450	450	450	520	520	520	520	535	535	535	
Abertura máxima com intermediários	mm	190	260	355	355	355	355	355	425	425	425	425	440	440	440	
Altura do intermediário	mm	65	65	65	65	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
<b>Curso do prensador</b>	mm	150	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250	250	250	250	
Velocidade de aproximação	mm/s	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Velocidade de trabalho	mm/s	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
<b>Velocidade de retorno</b>	mm/s	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Potência do motor principal (Trifásico - 60 HZ)	Cv	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10	15	15	20	20	30	30	40	
<b>Peso Aproximado</b>	Kg	2.100	3.000	4.400	6.000	4.600	6.800	8.000	9.000	11.000	9.800	12.000	15.000	18.000	19.000	
<b>DIMENSÕES</b>																
<b>Altura</b>	mm	2200	2200	2500	2500	2500	2500	2700	2900	2900	2900	2900	3400	3400	3500	
<b>Comprimento</b>	mm	1900	2600	2600	3800	2600	3800	4800	3800	4800	3800	4800	3800	4800	3800	
<b>Largura</b>	mm	1500	1500	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1800	1800	2000	2000	2000	
<b>Avental abaixo do solo</b>	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	